



Quality is in our nature

Eurol SHPD 15W-40

Моторное масло SHPD

Масла для дизельных двигателей
повышенной мощности - минеральные

Описание

Eurol SHPD 15W-40 - моторное масло, разработанное в соответствии с последними требованиями к потреблению масла, отвечает всем современным требованиям к качеству дизельных и бензиновых моторных масел в Европе, Америке и Японии.

Износ ограничивается до минимума, даже при самых суровых условиях эксплуатации, поэтому качество Eurol SHPD 15W-40 гарантируется в течение всего интервала замены, независимо от типа двигателя.

Eurol SHPD 15W-40 - особенно подходит для сильно нагруженных дизельных двигателей, но также может применяться в бензиновых, сжиженных нефтяных и дизельных двигателях с низкой или повышенной нагрузкой, с турбонаддувом или без катализатора.

Eurol SHPD 15W-40 - в точности соответствует последним строгим нормам относительно отложений на короне поршня, в верхней канавке поршневого кольца и на остальной части поршня.

Из-за высокой температуры и длительного старения, а также благодаря наличию сильных моющих присадок, Eurol SHPD 15W-40 сохраняет масло и двигатель в хорошем состоянии.

Уровень производительности

<u>Утверждено</u>	Caterpillar ECF-2	ACEA A3/B4-04
API CI-4	Caterpillar ECF-1-A	ACEA E7-08
MAN M 3275 Volvo	CES 20076	
VDS-3	CES 20077	
<u>Уровень</u>	CES 20078	
<u>производительности</u>	Deutz DQC III-10	
API CI-4/SL ACEA A3/	Global DHD-1	
B4-04 ACEA E7-08	MTU type 2	
MB 228.3 Renault	MB 229.1	
RLD-2 Renault RLD	Mack EO-M Plus	
	<u>Рекомендуется для</u>	
	<u>использования</u>	

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20° C	0.8745 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40° C	109.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100° C	14.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	136	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	6270 cP	ASTM D 2602
Базовый номер	9.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.15 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	214 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-33 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 4L - 5L - 10L - 18L - 20L - 25L - 30L - 60L - 200L - 208L - 210L - IBC - BULK

E100110

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com